

Adventure

SUPER 731 SAE 20W50

Adventure 731 Super SAE 20W50 diformulasikan untuk kebutuhan mesin kendaraan pribadi dan heavy duty diesel. Pelumas ini mampu memaksimalkan performa mesin putaran tinggi yang bekerja tanpa batas.



Aplikasi:

kendaraan komersil
kendaraan modifikasi
motor besar

0.8 Liter

1 Liter

4 Liter

Senantiasa Merawat Mesin Anda

DELTALUBE ADVENTURE diformulasikan dengan zat aditif khusus untuk menjaga daya tahan dan mengoptimasi performa mesin bertenaga besar dalam kondisi ekstrim. Formulasi Deltalube Adventure Super bekerja maksimal pada mesin bensin dan mesin modifikasi yang membutuhkan pelumas khusus agar dapat menerjang berbagai rintangan tanpa masalah. Dengan masa penggantian setiap 13.000 km sampai 16.000 km, Deltalube mengutamakan kenyamanan berkendara untuk setiap situasi. Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar SL/CF-4.

Keunggulan

- Menjaga performa mesin dalam kondisi ekstrim
- Menjaga temperatur mesin untuk daya tahan maksimal
- Melekat pada bagian mesin untuk mencegah keausan
- Melindungi mesin dari korosi dan endapan karbon
- Cocok untuk mesin modifikasi dengan kebutuhan tenaga yang besar
- Cocok untuk mesin bensin dengan kinerja tinggi

TEST RESULT

FEEDBACKS / REVIEW

SAE Grade	20W50
Spesifikasi Gravity @15,6° C (ASTM D.1298)	0,8937
Viscosity @100° C, Cst (ASTM D.445)	16,75
Viscosity Index (ASTM D.2270)	120
Flash Point C.O.C °C (ASTM D.92)	220
Fire Point , °C (ASTM D.92)	-257
Ash Sulpated, % wt (ASTM D.874)	0,67
Copper Strip Corrosion Test (ASTM D.130)	1 A
Water Content (ASTM D.95)	Trace
Total Base Number mg KOH/g (ASTM D.2896)	8,08
Foaming tendency (ASTM D.892)	NIL / NIL 5 / NIL NIL / NIL