



# DELTALUBE

Industrial Maintenance Product

**757**  
**SAE 30 & 40**

## Pelumas untuk Semua Jenis Mesin

DELTALUBE MULTIPURPOSE dirancang untuk menunjang kinerja mesin yang tanpa batas pada semua kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga, termasuk mesin diesel heavy duty

Formulasi Deltalube Multipurpose menjaga kualitas mesin dengan penggunaan zat aditif yang mencegah korosi dan endapan karbon yang dapat mengakibatkan keausan. Deltalube 757 bekerja maksimal untuk mesin diesel maupun bensin, bahkan mesin industri seperti: mesin-mesin Perkapalan, Percetakan/Offset Printing yang mempunyai putaran tinggi.

Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar API Service SJ/CF-4

## Keunggulan

Bekerja maksimal pada semua jenis mesin kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga dan heavy duty diesel

Tahan terhadap oksidasi dan mencegah korosi sehingga komponen mesin tidak menjadi aus

Meningkatkan tenaga mesin dengan kebutuhan tinggi

Menghemat pemakaian bahan bakar

Waktu penggantian oli yang lebih lama  
Menjaga kebersihan mesin agar selalu nyaman saat berkendara

TYPICAL SPECIFICATION	METHOD	RESULT	
		30	40
SAE	--	30	40
Specific Graviti @15° C	ASTM D1217	0,8992	896.9
Density, Kg/m <sup>3</sup> @15° C	ASTM D1217	899.2	879.18
Viscosity 40° C cSt	--	102.2	104.1
Viscosity 100° C cSt	--	11.72	15.53
Viscosity Index	--	103	158
Flash Point, COC, °C	--	248	226
Pour Point, Max °C	--	-9	-12
Rust Prevention		Pass	Pass
Copper Strip Corrosion	--	Pass	Pass
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10.5	11.0
Ash Sulphated, %wt	ASTM D874	1.12	0.11
Color	--	Red	Red