

Adventure

ULTRA SAE 15W40

Adventure Ultra 15W40 melengkapi kebutuhan mesin tangguh untuk menaklukkan setiap rintangan. Dimaksimalkan untuk mesin diesel dan bensin generasi modern dalam berbagai kondisi berkendara.



Aplikasi:

kendaraan mesin diesel
kendaraan mesin bensin generasi modern

1 Liter

4 Liter

Tangguh dalam Setiap Kondisi

DELTALUBE ADVENTURE ULTRA diformulasikan dengan zat aditif yang dapat mendongkrak kerja mesin diesel dan bensin dalam kondisi ekstrim. Deltalube hanya menggunakan zat aditif berkualitas tinggi untuk menambah kelekatan oli agar mesin terhindar dari keausan. Formulasinya mampu melindungi mesin dari panas yang berlebihan dan menjaga kestabilan performa mesin dalam menempuh perjalanan jauh. Deltalube Adventure bekerja maksimal pada kendaraan mesin bensin dan diesel dengan teknologi Common rail. Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar API SERVICE SL/CH-4.

Keunggulan

- Bekerja maksimal pada kendaraan mesin diesel dan bensin
- Melekat pada bagian mesin untuk mencegah keausan
- Melindungi mesin dari korosi dan endapan karbon
- Mengurangi getaran mesin yang berlebihan
- Tingkat penguapan oli yang rendah, sehingga jangka waktu pemakaian oli lebih lama dibandingkan oli-oli biasa

TEST RESULT

FEEDBACKS / REVIEW

DOWNLOADS

SAE	15W40
API Service	SL
Kinematic Viscosity at 100C	15.63
Viscosity Index	135
Viscosity at low temp.(CCS)	6945
Viscosity at high temp.(HTHS)	4.94
Flash Point COC	218
Total Base Number	12.41
Sulfated Ash Content	1.43
Pour Point	-23
Metal Content	
Ca	0.1892 %
Mg	0.0053 %
Zn	0.1409 %
P	0.0898 %
Foaming tendency/Stability	
Seq. I	Nil / Nil
Seq. II	10 / Nil
Seq. III	Nil / Nil