

757 SAE 40

Multipurpose

Multipurpose 757 SAE 40 diformulasikan untuk kebutuhan mesin kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga serta heavy duty diesel. Pelumas ini mampu memaksimalkan performa mesin putaran tinggi yang bekerja tanpa batas.



Aplikasi:

kendaraan pribadi
kendaraan komersil
heavy duty diesel.

0.8 Liter

1 Liter

5 Liter

Pelumas untuk Semua Jenis Mesin

DELTALUBE MULTIPURPOSE dirancang untuk menunjang performa semua kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga, termasuk mesin diesel heavy duty dengan kinerja mesin yang tanpa batas. Formulasi Deltalube Multipurpose menjaga kualitas mesin dengan penggunaan zat aditif yang mencegah korosi dan endapan karbon yang dapat mengakibatkan keausan. Multipurpose 757 bekerja maksimal untuk mesin diesel maupun bensin, bahkan mesin industri seperti: alat berat, industri maupun perkapalan putaran tinggi jenis *turbocharged*, *supercharged*, atau *naturally aspirated*. Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar API Service SJ/CF-4

Keunggulan

- Bekerja maksimal pada semua jenis mesin kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga dan heavy duty diesel
- Tahan terhadap oksidasi dan mencegah korosi sehingga komponen mesin tidak menjadi aus
- Meningkatkan tenaga mesin dengan kebutuhan tinggi
- Menghemat pemakaian bahan bakar
- Waktu penggantian oli yang lebih lama
- Menjaga kebersihan mesin agar selalu nyaman saat berkendara

TEST RESULT

Characteristic	Unit	Result	Method
Color	-	Red	Visual
Density, @ 15°C	Kg/m ³	882.9	ASTM D 1217
Kinematic Viscosity 40°C	cSt	143.8	ASTM D 445
Kinematic Viscosity 100°C	cSt	15.44	ASTM D 445
Viscosity Index	-	110	ASTM D 2270
Flash Point, COC	°C	>250	ASTM D 92
Pour Point	°C	-30	ASTM D 97
Copper Strip Corrosion	-	1a	ASTM D 130
Total Base Number	mgKOH/g	10.9	ASTM D 2896
Sulfated Ash Content	% wt	1.44	ASTM D 874
Foaming Tendency			
Seq I		0/0	
Seq II		0/0	
Seq III	ml	0/0	ASTM D 892