

SUPER 731 SAE 20W50

Adventure

Adventure 731 Super SAE 20W50 diformulasikan untuk kebutuhan mesin kendaraan pribadi dan mesin modifikasi. Pelumas ini mampu memaksimalkan performa mesin putaran tinggi yang bekerja tanpa batas.



Aplikasi:

Kendaraan Pribadi

Motor Modifikasi

0.8 Liter

1 Liter

4 Liter

Senantiasa Merawat Mesin Anda

DELTALUBE ADVENTURE diformulasikan dengan zat aditif khusus untuk menjaga daya tahan dan mengoptimasi performa mesin bertenaga besar dalam kondisi ekstrim. Formulasi Deltalube Adventure Super bekerja maksimal pada mesin bensin dan mesin modifikasi yang membutuhkan pelumas khusus agar dapat menerjang berbagai rintangan tanpa masalah. Dengan masa penggantian sampai 13.000 km atau lebih, Deltalube mengutamakan kenyamanan berkendara untuk setiap situasi. Semua bahan yang digunakan telah melampaui standar API SERVICE SJ / CH-4.

Keunggulan

- Bekerja maksimal pada mesin kendaraan modifikasi, mesin bensin dengan kinerja tinggi
- Menjaga performa mesin dalam kondisi ekstrim
- Menjaga temperatur mesin untuk daya tahan maksimal
- Melekat pada bagian mesin untuk mencegah keausan
- Melindungi mesin dari korosi dan endapan karbon

TEST RESULT

FEEDBACKS / REVIEW

DOWNLOADS

Typical Specification

SAE	-	20W - 50	20W - 50
API Service	-	SJ/CH-4	SJ
Colour	Visual	Red	Red
Viscosity 40° C, cSt	ASTM D 445	184.7	180.6
Viscosity 100° C, cSt	ASTM D 445	19.73	19.74
Viscosity Index	ASTM D 2270	123	123
Flash Point, COC, °C	ASTM D 92	240	242
TBN, mgKOH/g, ASTMD 2896	ASTM D 2896	10.5	6.8
Sulfated Ash, %wt, ASTM D874	ASTM D 847	1.02	0.88
Pour Point, °C	ASTM D 97	-18	-24
Density, kg/m ³ @15° C	ASTM D 4052	887.0	882.4
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1a	1a
Foaming tendency/Stability			
Seq. I	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0
Seq. II	ASTM D 892	10 / 0	10 / 0
Seq. III	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0