

SPORT SAE 5W-40 SYN FOR MOTORCYCLE API SN/JASO MA2

Sport

Rasakan sensasi berkendara penuh tenaga dan perlindungan terbaik pada kondisi ekstrem

Deltalube Sport SAE 5W-40 SYN For Motorcycle API SN/JASO MA2 adalah oli mesin sepeda motor kopling basah terbaik dari Deltalube saat ini.



Aplikasi:

Sepeda Motor

1 Liter

Kehebatan oli sintetik, untuk menghadirkan seluruh potensi sepeda motor Anda

Deltalube Sport SAE 5W-40 SYN For Motorcycle API SN/JASO MA2 diformulasikan khusus menggunakan base oil sintetik dengan paket aditif yang lengkap dan sesuai.

Deltalube Sport SAE 5W-40 SYN For Motorcycle API SN/JASO MA2 mampu mengeluarkan potensi terbaik dari mesin sepeda motor Anda.

Keunggulan

- Menggunakan base oil sintetik, memiliki tingkat kestabilan oksidasi yang baik sehingga mampu mengurangi konsumsi oli mesin akibat penguapan.
- Perlindungan terhadap gesekan dan keausan yang optimal pada kondisi putaran dan beban mesin tinggi.
- Bersertifikasi JASO MA2, untuk menghadirkan sensasi berkendara agresif yang bebas selip kopling.
- Perlindungan terbaik dari timbulnya kerak deposit dan lumpur mesin.
- Cocok untuk sepeda motor transmisi manual dengan kopling basah.

TEST RESULT

FEEDBACKS / REVIEW

DOWNLOADS

Characteristic	Unit	Result	Method
SAE Grade	-	5W 40	-
API Service	-	SN	-
Jaso	-	MA2	-
Color	-	Red	Visual
Density, @ 15°C	kg/m ³	856.1	ASTM D 4052
Kinematic Viscosity 40°C, cSt	cSt	85.64	ASTM D 445
Kinematic Viscosity 100°C	cSt	14.05	ASTM D 445
Viscosity Index	-	170	ASTM D 2270
Flash Point, COC	°C	234	ASTM D 92
Pour Point	°C	-39	ASTM D 97
Copper Strip Corrosion	-	1a	ASTM D 130
Total Base Number	mgKOH/g	8.1	ASTM D 2896
Sulfated Ash Content	% wt	0.81	ASTM D 874
Evaporation Loss (Noack) @250°C	% wt	8.5	ASTM D 5800
Foaming tendency/Stability			
Seq. I	ml	0/0	ASTM D 892
Seq. II		10/0	
Seq. III		0/0	