ATF DEXRON III SAE 10 | DELTALUBE 799 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Others

ATF Dexron III untuk transmisi otomatis torque converter—perpindahan lebih halus, proteksi komponen, dan performa stabil di suhu kerja tinggi.

1 Liter

Kemasan

1 dan 200 Liter

Deltalube 799 Automatic Transmission Fluid SAE 10 DEXRON III adalah oli transmisi otomatis (ATF) yang diformulasikan khusus untuk transmisi tipe torque converter.

Dirancang untuk memberikan proteksi menyeluruh pada sistem transmisi otomatis sekaligus menghadirkan sensasi berkendara yang lebih halus dan minim entakan. Selain itu, produk ini juga cocok digunakan sebagai cairan power steering hidrolik.

Keunggulan

- Kandungan anti-wear yang baik untuk melindungi komponen dari gesekan dan keausan.
- Oksidasi rendah pada suhu tinggi untuk menjaga kestabilan performa fluida.
- Memiliki sifat ketahanan terhadap air yang baik.
- Memenuhi spesifikasi DEXRON III dan Allison C-4.

Spesifikasi & Sertifikasi

- SAE 10
- DEXRON III
- Allison C-4

Aplikasi

Direkomendasikan untuk:

- Transmisi otomatis torque converter (DEXRON III / Allison C-4)
- Cairan power steering hidrolik

FAQ

1. ATF Dexron III itu untuk mobil apa?

Untuk kendaraan yang merekomendasikan ATF dengan spesifikasi DEXRON III (dan/atau Allison C-4). Selalu cek buku manual kendaraan.

2. Apa manfaat ATF yang baik untuk transmisi otomatis?

Membantu perlindungan komponen, menjaga stabilitas performa pada suhu kerja, dan mendukung perpindahan yang lebih halus (sesuai kondisi transmisi).

3.Bisa untuk power steering?

Produk ini juga cocok untuk power steering hidrolik (pastikan spesifikasi yang diminta kendaraan sesuai).

4.Kapan ATF perlu diganti?

Ikuti interval di buku manual. Pemakaian berat atau sering macet biasanya membuat pengecekan lebih rutin diperlukan.

TEST RESULT

Typical Specification

Colour	Visual	Red
Viscocity 40° C, cSt	ASTM D 445	36.45
Viscosity 100°C, cSt	ASTM D 445	7.52
Viscosity Index	ASTM D 2270	180
Flash Point, COC, °C	ASTM D 92	242
Pour Point, °C	ASTM D 97	-45
Density, kg/m3 @15° C	ASTM D 4052	844.4
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1a
Foaming tendency/Stability		
Seq. I	ASTM D 892	0 / 0
Seq. II	ASTM D 892	0 / 0
Seq. III	ASTM D 892	0 / 0