

OLI 10W-30 API SN | DELTALUBE DAILY 757 PREMIUM ENGINE OIL

Daily

Oli mesin premium untuk mobil bensin harian dan motor matic—performa stabil, mesin lebih bersih, dan proteksi lebih tahan lama.



Aplikasi:

Mobil bensin (API SN)

0.8 Liter

1 Liter

4 Liter

"Selalu cek buku manual kendaraan untuk rekomendasi viskositas & standar oli yang sesuai."

Pilihan kemasan: 0.8 L Motor | 1 L Motor & Mobil | 4 L Mobil

Butuh rekomendasi untuk mobil/motor kamu? Cek di FAQ atau hubungi kami.

Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-30 diformulasikan menggunakan base oil berkualitas dan paket aditif lengkap untuk menjaga kestabilan performa mesin dalam pemakaian sehari-hari. Cocok untuk mobil bensin teknologi baru yang membutuhkan karakter pelumas lebih encer, serta sepeda motor transmisi automatic.

Keunggulan Deltalube Daily 757 10W-30:

- Proteksi optimal terhadap gesekan dan keausan komponen mesin.
- Membantu menjaga mesin tetap bersih dengan mengurangi potensi sludge (lumpur).
- Menekan pembentukan deposit pada komponen piston saat suhu kerja tinggi.
- Performa stabil di penggunaan harian—mesin terasa lebih konsisten.
- Tahan oksidasi serta membantu mencegah karat dan korosi.
- Bantu efisiensi bahan bakar (pemakaian lebih hemat).

Spesifikasi & Sertifikasi:

- Untuk mobil bensin: API SN
- Untuk motor matic: API SL / JASO MB

Aplikasi:

Direkomendasikan untuk:

- Mobil bensin yang merekomendasikan SAE 10W-30 dengan standar API SN
- Motor matic yang mensyaratkan API SL / JASO MB

FAQ

1. Oli 10W-30 cocok untuk kendaraan apa?

Cocok untuk kendaraan yang merekomendasikan viskositas SAE 10W-30. Umumnya dipakai untuk mobil bensin harian dan beberapa kendaraan tertentu yang membutuhkan karakter pelumas lebih encer.

2. Apa arti API SN pada oli mobil?

API SN adalah standar performa oli untuk mesin bensin yang membantu perlindungan mesin, kontrol deposit, dan menjaga kebersihan mesin sesuai kebutuhan kendaraan modern.

3. Apakah Daily 757 10W-30 bisa untuk motor matic?

Bisa untuk motor matic yang mensyaratkan API SL / JASO MB (sesuai spesifikasi pada produk).

4. Apa manfaat oli yang membantu mencegah sludge dan deposit?

Sludge dan deposit bisa mengganggu sirkulasi oli dan menurunkan performa mesin. Formulasi yang baik membantu menjaga mesin lebih bersih dan performa tetap stabil.

5. Kapan sebaiknya ganti oli?

Ikuti rekomendasi pabrikan dan pola pemakaian (macet, jarak pendek, beban berat biasanya lebih cepat). Gunakan patokan buku manual + kebiasaan berkendara harian.

TEST RESULT

Typical Specification

SAE	–	10W – 30	10W – 30
API Service	–	SN	SL/Jaso MB
Colour	Visual	Red	Red
Viscosity 40° C, cSt	ASTM D 445	78.46	73.03
Viscosity 100°C, cSt	ASTM D 445	11.62	11.04
Viscosity Index	ASTM D 2270	141	141
Flash Point, COC, °C	ASTM D 92	238	242
TBN, mgKOH/g, ASTM D 2896	ASTM D 2896	7.0	8.2
Sulfated Ash, %wt, ASTM D874	ASTM D 847	0.89	0.97
Pour Point, °C	ASTM D 97	-30	-30
Density, kg/m ³ @15° C	ASTM D 4052	864.4	863.7
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1a	1a
Foaming tendency/Stability			
Seq. I	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0
Seq. II	ASTM D 892	10 / 0	10 / 0
Seq. III	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0