

OLI 10W-40 API SN | DELTALUBE DAILY 757 PREMIUM ENGINE OIL

Daily

Oli mesin 10W-40 untuk pemakaian harian—proteksi stabil, mesin lebih bersih, dan performa konsisten di berbagai kondisi.



Aplikasi:

Mobil bensin (API SN)

0.8 Liter

1 Liter

4 Liter

Pilih ukuran kemasan sesuai kebutuhan kendaraanmu.

Pilihan kemasan: 0.8 L Motor | 1 L Motor & Mobil | 4 L Mobil

Masih ragu cocok atau tidak? Cek buku manual atau hubungi tim kami untuk rekomendasi.

Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 diformulasikan dengan base oil berkualitas dan paket aditif lengkap untuk menjaga kestabilan performa mesin.

Cocok untuk mobil bensin dan sepeda motor manual (kopling basah) yang membutuhkan pelumas andal untuk aktivitas sehari-hari.

Keunggulan

- Proteksi optimal terhadap gesekan dan keausan komponen mesin.
- Performa stabil pada pemakaian harian dan saat suhu kerja meningkat.
- Membantu mencegah deposit pada komponen piston saat temperatur tinggi.
- Mengurangi potensi sludge (lumpur) sehingga mesin lebih bersih.
- Tahan oksidasi serta membantu mencegah karat dan korosi.
- Bantu efisiensi bahan bakar lewat performa pelumasan yang konsisten.

Spesifikasi & Sertifikasi

- Mobil bensin: API SN
- Motor manual (kopling basah): API SL / JASO MA

Aplikasi

Direkomendasikan untuk:

- Mobil bensin yang membutuhkan SAE 10W-40 dengan standar API SN
- Sepeda motor manual (kopling basah) yang mensyaratkan API SL / JASO MA

FAQ

1. Oli 10W-40 cocok untuk kendaraan apa?

Cocok untuk kendaraan yang merekomendasikan SAE 10W-40. Umumnya digunakan pada mobil bensin dan motor manual tertentu, tergantung rekomendasi pabrikan.

2. Apa arti API SN pada oli mobil bensin?

API SN adalah standar performa oli untuk mesin bensin yang membantu perlindungan mesin dan kontrol deposit sesuai kebutuhan kendaraan modern.

3. Kenapa motor manual butuh JASO MA?

JASO MA umum digunakan untuk kopling basah pada motor manual agar karakter pelumasan sesuai dengan kebutuhan sistem kopling.

4. Kapan waktu ideal ganti oli 10W-40?

Ikuti rekomendasi pabrikan dan pola pemakaian. Kondisi macet, jarak pendek, dan beban berat biasanya membutuhkan interval penggantian lebih cepat.

TEST RESULT

Typical Specification

SAE	–	10W – 40	10W – 40
API Service	–	SN	SL/Jaso MA
Colour	Visual	Red	Red
Viscosity 40° C, cSt	ASTM D 445	106.2	105.9
Viscosity 100°C, cSt	ASTM D 445	15.47	15.49
Viscosity Index	ASTM D 2270	154	155
Flash Point, COC, °C	ASTM D 92	276	242
TBN, mgKOH/g, ASTMD 2896	ASTM D 2896	6.9	8.2
Sulfated Ash, %wt, ASTM D874	ASTM D 847	0.84	0.95
Pour Point, °C	ASTM D 97	-30	-30
Density, kg/m ³ @15° C	ASTM D 4052	863.1	863.2
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1a	1a
Foaming tendency/Stability			
Seq. I	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0
Seq. II	ASTM D 892	10 / 0	10 / 0
Seq. III	ASTM D 892	0 / 0	0 / 0